



BLOCCAMUFFA

Codice Scheda	0150
Revisione	02 del 12.02.2019
Denominazione	BLOCCAMUFFA
Caratteristiche	Detergente/neutralizzante cloroattivo per la rimozione delle muffe autoctone.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture monocomponente ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV per BLOCCAMUFFA (Cat. A/i): 140 g/l (2010) BLOCCAMUFFA contiene al massimo 140 g/l di COV
Ciclo applicativo	Applicare su qualsiasi tipo di superficie murale infestata da muffe, alghe, funghi; applicabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti per il ripristino del loro aspetto originale, senza eventualmente dover ricorrere alla loro verniciatura ma, in tal caso, l'effetto è da considerarsi temporaneo. Indicato anche per pulire giunti ammuffiti, molto sporchi o anneriti tra le piastrelle. Applicare BLOCCAMUFFA direttamente sul supporto, lasciare agire per 30 minuti e lavare abbondantemente con acqua le superfici trattate per eliminare tutti i residui; in presenza di notevoli quantità di muffe ed alghe, ripetere il trattamento più volte fino al completo risanamento della zona interessata.
Consigli pratici	CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +30°C Umidità relativa dell'ambiente: < 60% Umidità del supporto: < 10 di U.R.
Precauzioni di sicurezza	Non utilizzare in combinazione con altri prodotti in quanto possono formarsi gas pericolosi (cloro). Non spruzzare su tessuti, piante, legno, metalli o qualsiasi superficie delicata: si consiglia di effettuare eventualmente una prova su un punto nascosto. Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Informazioni tecniche	Metodo	Dati a 20°C e 60% di Umidità Relativa
Massa volumica, g/ml	UNI 8910	0,950 ÷ 1,050
Sovraverniciabilità, ore		4 ÷ 6
Pulizia attrezzi		Acqua
Resa teorica per mano, mq/lt	ISO 7254	6-10 mq/lt per singolo trattamento
Esterni / Interni		SI / SI
Diluizione		Pronto all'uso